

Prestatieverklaring



XL glas & verf bv
Parallelweg 54
3931 MT Woudenberg

XL Isolatieglas HR | samenstelling
- buitenruit **6** mm
-- spouwbreedte **6** mm
--- binnenruit (*gecoat) ***5** mm

Specificaties, cq essentiële kenmerken

AVPC
systeem Prestaties

Productdetails

Dikte in mm.	17
Gewicht in Kg/m ²	28
Ecologische voetafdruk	EN 15804+A2 (2019) 40

Lichtfactoren

Lichttransmissie (TL) in %	3	81
Buitenreflectie in %	3	11
Binnenreflectie in %	3	12

Energetische factoren

Emissiviteit (TE) in %	3	56
Buitenreflectie in %	3	26
Binnenreflectie in %	3	25
Absorptie A1 (AE1) in %	3	10
Absorptie A2 (AE2) in %	3	8

Zonufactoren

Zontoetreding, g-waarde in %	EN 410	3	0,63
Shading Coëfficiënt (SC)		3	0,72

Thermische Isolatie (Ug)

Hellingshoek t.o.v. verticaalstand in graden			0
Thermische eigenschap (W/m ² .K)	EN 673	3	2,0

Brandveiligheid

Brandwerendheid	EN 13501-2	1	nvt
Brandgedrag	EN 13501-1	3,4	nvt
Extern brandgedrag	EN 13501-5	3,4	nvt

Veiligheid | kogelwerend of explosie werendheid

Kogelwerendheid	EN 1063	1	nvt
Explosiewerendheid	EN13541	1	nvt

Voor gebruik bij veiligheidsrisico's en dergelijke voorschriften

Inbraakweerstand	EN 356	3	nvt
Slingerproefweerstand	EN 12600	3	nvt
Weerstand snelle temperatuurverschillen	EN 12150	4	40 K
Weerstand wind-sneeuw-perm.belasting	EN 13474	4	45-45

Geluids | akoestische waarden

Rw (dB)	EN 12758	3	n/a
Ra (dB)	EN 12758	3	n/a
Ra Tr (dB)	EN 12758	3	n/a
STC (ASTM E413)	EN 12758	3	n/a
OITC (ASTM E1332)	EN 12758	3	n/a

Kleurweergave

Lichttransmissie in %	EN 410	3	97,2
Lichtreflectie in %	EN 410	3	96,1

De product prestaties zijn conform de aangegeven waarden.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van fabrikant.

Ondertekend voor en namens XL glas & verf bv. door: D. Boersma