

Prestatieverklaring

XL glas & verf bv Parallelweg 54 3931 MT Woudenberg	XL Isolatieglas HR samenstelling - buitenruit 33.1 mm -- spouwbreedte 13 mm --- binnenruit (*gecoat) *6 mm
---	---

Specificaties, cq essentiële kenmerken	AVPC	Prestaties
	systeem	

Productdetails

Dikte in mm.	25,4
Gewicht in Kg/m ²	30
Ecologische voetafdruk	48

Lichtfactoren

Lichttransmissie (TL) in %	80
Buitenreflectie in %	11
Binnenreflectie in %	12

Energetische factoren

Emissiviteit (TE) in %	53
UV (Tuv)	2
Buitenreflectie in %	23
Binnenreflectie in %	24
Absorptie A1 (AE1) in %	16
Absorptie A2 (AE2) in %	8

Zonnefactoren

Zontoetreding, g-waarde in %	EN 410	3	0,6
Shading Coëfficiënt (SC)			0,69

Thermische Isolatie (Ug)

Hellingshoek t.o.v. verticaalstand in graden			0
Thermische eigenschap (W/m ² .K)	EN 673	3	1,2

Brandveiligheid

Brandwerendheid	EN 13501-2	1	nvt
Brandgedrag	EN 13501-1	3,4	nvt
Extern brandgedrag	EN 13501-5	3,4	nvt

Veiligheid | kogelwerend of explosie werendheid

Kogelwerendheid	EN 1063	1	nvt
Explosiewerendheid	EN13541	1	nvt

Voor gebruik bij veiligheidsrisico's en dergelijke voorschriften

Inbraakweerstand	EN 356	3	nvt
Slingerproefweerstand	EN 12600	3	nvt
Weerstand snelle temperatuurverschillen	EN 12150	4	40 K
Weerstand wind-sneeuw-perm.belasting	EN 13474	4	45-45/45

Geluids | akoestische waarden

Rw (dB)	EN 12758	3	n/a
Ra (dB)	EN 12758	3	n/a
Ra Tr (dB)	EN 12758	3	n/a
STC (ASTM E413)	EN 12758	3	n/a
OITC (ASTM E1332)	EN 12758	3	n/a

Kleurweergave

Lichttransmissie in %	EN 410	3	97
-----------------------	--------	---	----

Lichtreflectie in %

EN 410

3

96,1

De product prestaties zijn conform de aangegeven waarden.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van fabrikant.

Ondertekend voor en namens XL glas & verf bv. door: D. Boersma